

<b>Maschinentyp</b>		<b>Battenfeld EcoPower 240/750</b>
EUROMAP-Größenangabe		2400-750
<b>Schliesseinheit</b>		
Schliesskraft	kN	<b>2'400</b>
Max. Oeffungskraft	kN	
Max. Oeffungsweg	mm	530
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	250
Max. Plattenabstand	mm	1'130
Lichter Holmenabstand	mm	670 x 620
Holmendurchmesser	mm	90
Werkzeugaufspannplatte (B x H)	mm	970 x 955
Durchmesser Zentrierring	mm	160
Max. Werkzeuggewicht	kg	2'400
Max. Auswerferkraft	kN	60
Max. Auswerferweg	mm	180
Gewinde Auswerferkupplung		M12
<b>Spritzeinheit</b>		
Schneckendurchmesser	mm	45
Wirksame Schneckenlänge	L/D	22
Max. Schneckenweg	mm	225
Max. rechnerisches Hubvolumen	cm <sup>3</sup>	358
Max. Schussgewicht	g PS	325
Max. Spritzdruck	bar	2'116
Einspritzstrom	cm <sup>3</sup> /s	318
Düsen spitze	°	120
Max. Düsenanlegekraft	kN	40
Max. Düseneintauchtiefe	mm	30
Max. Düsenabhebeweg	mm	350
<b>Zusätzliche Ausrüstung</b>		
Kernzug hydraulisch	Stk.	2
Luftventil	Stk.	1
Handlinggerät		Linearroboter Wittmann W832 Servo

Maschinentyp	<b>Battenfeld EcoPower 240/750</b>
EUROMAP-Größenangabe	2400-750

