

<b>Maschinentyp</b>		<b>Krauss-Maffei KM 200-750 CX</b>
EUROMAP-Größenangabe		2000-750
<b>Schliesseinheit</b>		
Schliesskraft	kN	<b>2'000</b>
Max. Oeffungskraft	kN	100,7
Max. Oeffungsweg	mm	700
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	350
Max. Plattenabstand	mm	1'050
Lichter Holmenabstand	mm	560 x 560
Holmendurchmesser	mm	125
Werkzeugaufspannplatte (B x H)	mm	915 x 915
Durchmesser Zentrierring	mm	160
Max. Werkzeuggewicht	kg	2'535
Max. Auswerferkraft	kN	58
Max. Auswerferweg	mm	200
Gewinde Auswerferkupplung		M20
<b>Spritzeinheit</b>		
Schneckendurchmesser	mm	45
Wirksame Schneckenlänge	L/D	22,4
Max. Schneckenweg	mm	
Max. rechnerisches Hubvolumen	cm <sup>3</sup>	318
Max. Schussgewicht	g PS	289
Max. Spritzdruck	bar	2'336
Einspritzstrom	cm <sup>3</sup> /s	194
Düsen spitze	°	120
Max. Düsenanlegekraft	kN	50
Max. Düseneintauchtiefe	mm	40
Max. Düsenabhebeweg	mm	450
<b>Zusätzliche Ausrüstung</b>		
Kernzug hydraulisch	Stk.	2 auf bew. Platte
Luftventil	Stk.	1
Handlinggerät		Linearroboter LRX 100



